



## Technische gegevens - Middenzaal

### Algemeen

Vlakkevloer zaal  
Loopbruggen, 5 stuks, 2 zijbruggen  
Zwarte afstopping rondom op rail of 4  
coulissen op rail  
Inschuifbare tribune met 340 zitplaatsen

Houten vloer, zwevend, max 700kg/m<sup>2</sup>  
Zwarte balletvloer aanwezig

Zwart fond of witte horizon  
Zwart en wit gaas aanwezig  
Zwart tussendoek op rail

### Afmetingen

Zaalbreedte: 19 meter  
Toneelbreedte: variabel 10-16 meter  
Toneeldiepte: 8,5 meter  
Zaallengte met ingeschoven tribune: 22 meter  
Vrije hoogte onder de bruggen: 8,00 meter

### Decortrekken

8 x 300kg decortrek boven toneel, variabele  
snelheid, niet programmeerbaar  
2 x zijtrek 300kg  
Puntlast onder kabel: 150 kg  
Puntlast tussen de kabels: 100kg  
Trek lengte: 15 meter  
Trekhoogte: 9,5 meter

6 x 1000 kg Motortakel op kraanbaan, niet  
programmeerbaar

### Geluid

Yamaha CL3 digitale mengtafel  
1x Rio3224-d stagebox  
Midas Venice 16/4/2 kanaals analoge  
mengtafel

Zaalsysteem: Adamson

PA L/R Adamson S10  
Sub Adamson S119  
Cluster Meyer UPA-1p  
Infill op Sub Adamson IS7P

Multikabel 32 kanalen  
Locatie: links op toneel en in de zaal  
Diverse microfoons en d.i.'s

Geluidsplaatsen 2 x 8 stoelen  
Afmetingen: 4,30 x 2,00

**Tekeningen en verdere technische  
gegevens zijn te vinden op onze  
website.**



## Licht

### *Lichttafel:*

High end systems Roadhog 4(2x)

### *Dimmers:*

114 x Dimmers 3 kW

12 x Dimmers 5 kW

24 x Dimmers 3 kW Touring rack op toneel links

### *Volgens vast lichtplan:*

20 x Fresnel 2000W

12 x PC's 2000W

12 x Zoomprofiel 2000W

12 x PC's 1200W

36 x Zoomprofiel 1200W

4 Kleuren horizon, 106/124/119/ow vast gemonteerd onder de achterste brug. (6 bakken)

### *Los licht:*

6 x Fresnel 1200W

6 x Zoomprofiel 1200W

6 x Sixbar Medium CP62 220V 1000W

2 x Sixbar Narrow CP61 220V 1000W

16 x PAR64 Medium CP62 220V 1000W

### *Volgspot:*

Robert Juliat Super Korrigan 1200 W HMI

### *Hoogwerker:*

Er is een ALP hoogwerker beschikbaar voor het stellen van licht e.d.

## Diversen

### *Stroom:*

1 x 125A links op toneel

1 x 63 A rechtsvoor

1 x 63 A rechtsachter

1 x 32 A rechtsachter op toneel tbv geluid

2 x 32A linksvoor

### *Intercom:*

ASL intercom A+B lijn, 3 posten

Optioneel: Wireless intercom, 2 posten

### *Vleugel/Piano:*

Steinway D, 2,70 x 1,60m Gestemd op 442 Hz

Bösendorfer, Halb Concert, 2,25 x1,60m, 440 Hz

Piano, Pfeiffer.

NB: In verband met het behoud van onze instrumenten worden deze niet omgestemd naar een andere stemming.

### *Podiumdelen:*

Er zijn 60 podiumdelen aanwezig, 1 x 2 m

Hoogte 20, 40, 60, 80 of 1 meter

Leuningen en trap aanwezig

Gebruik in overleg.

### *Slechthorenden:*

Infrarood installatie aanwezig voor slechthorenden.

### *Laad en los:*

Er zijn 3 overdekte loadingdocks voor 2 zalen beschikbaar. Max trailerlengte: 18 meter.

Hoogte deur naar toneel: 2,85 meter